





の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機 種 名		IMX-55PWSAX	単 相 100V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	2.4X2		安定時 最大負荷時 (100Hz)
使用温度帯(℃)		-20~15			(A)	0.04		
商 品 区 分		冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---		
有効内容積(L)		248			(A)	---		
棚 (奥行X段数)		---		防 露 ヒーター	(W)	39x2+46.3		
陳列面積 (m ²)		1.18			(A)	0.78+0.47		
幅 寸 法 (mm) [+側板寸法X枚数]		1371+[64.5x2]		冷凍機 消費電力	(W)	-		
製品質量 (kg)		165			(A)	-		
冷 媒		R404A		合 計	(W)	726/745		
冷 媒 量 (kg)		1.10			(A)	8.36/8.61		
冷 媒 制 御		電子膨張弁			(W)	970/931		
					(A)	11.5/12.2		
冷 凍 機	型 式	SIA-H110M1A		デフロスト ヒーター	(W)	900		
	公称出力(W)	1100			(A)	9.00		
霜 取 方 式		ヒーターデフロスト温度復帰式	フレイカ容量	(A)	15			
オ プ シ ョ ン		ナイトシート						

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下

※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V

ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

IMX-55PWFSAX

取説

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-46733-0