







品名		ドローテーブル冷蔵庫	
機種名		LDW-080RM-R	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	755×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	395×605×595	
定格内容積 (L)		123	
製品質量 (kg)		80	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚		_____	
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)		-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.3/1.4
		始動電流 (A)	12.2/12.1
		消費電力 (W)	120/130
		力率 (%)	92/93
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
消費電力 (W)		234/234	
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量 50/60Hz		280/331W	
脚・調節範囲		樹脂製、95~130mm	
付属品		ホテルパン1/1サイズ (深さ100) 3個 排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

		殿	整理No.
日付 2020 . 1 . 29	1 / 20	図面番号 .	