





製品名	ガステーブル		
型式	DX2-1260TB		
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ850mm		
	＜設置工事＞		
	ガス接続	20A	
	＜製品仕様＞		
	ガス消費量	13Aガス 37.2kW	32,000kcal/h
		LPガス 37.2kW	2.67kg/h
	重 量	110 k g	
	＜ 装 備 ＞		
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×400
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トッパーナックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
	＜ 各部の材質 ＞		
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	脚パイプ	SUS430T t1.2	
14	下 棚	SUS430 t0.8	
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	SUS430 t1.0	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。