





製品名		コンベクション付きガスレンジ	
型式		DX2-1560FB	
外形寸法		幅1500×奥行600×高さ850mm	
	<設置工事>		
	ガス接続	25A	
	<製品仕様>		
	ガス消費量	13Aガス 65.5kW	56,300kcal/h
		LPガス 65.5kW	4.69kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊤)
	電気消費量	120W	
	重 量	270kg	
	棚	3段×85ミリピッチ	
	安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	オープン部
		過熱防止装置 (パイメタル式)	オープン部
	< 付属品 >		
	テンパン	2枚	438×322×25
	オープン金網	1枚	490×330
		1枚	490×510
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×400
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調節脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鋳 鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	5,800kcal/h
	< 各部の材質 >		
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
13	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横 板	SUS430 t0.8	No.4
17	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。