






No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく小	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受小	SUS430 t1.2	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく大	鋳 鉄	塗装330×400
5	しる受大	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トッパバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
< 各部の材質 >			
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	脚パイプ	SUS430T t1.2	
14	下 棚	SUS430 t0.8	
15	横 板	SUS430 t0.8	No.4
16	後 板	SUS430 t1.0	

製品名		ガステーブル	
型式		DX2-1560T	
外形寸法		幅1500×奥行600×高さ850mm	
	<設置工事>		
	ガス接続	20A	
	<製品仕様>		
	ガス消費量	13Aガス 51.2kW	44,000kcal/h
		LPガス 51.2kW	3.67kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	8W	
	重 量	140 k g	
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド式)	

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。



現場名	名称	ガステーブル	縮尺	1/10	変更記事	コード	整理No.
	型式	DX2-1560T	日付	2013/5/20		10004510	図面番号 05ADX2-1560T

担当 堀田