





製品名		コンベクション付きガスレンジ	
型式		DX2-1575FB	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ850mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	25A	
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	13Aガス 66.3kW	57,000kcal/h
		LPガス 66.3kW	4.75g/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	120W	
	重 量	280k g	
	棚	3段×85ミリピッチ	
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)	オープン部
		過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部
	< 付属品 >		
	テンパン	1枚	398×548×40
		1枚	438×322×25
	オープン金網	1枚	490×660
		1枚	490×465
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	トッパーバーナコックツマミ	66ナイロン	
8	調 節 脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鋳 鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
9	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
10	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
13	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
14	ドアハンドル	ICS楕円パイプ35×19	
15	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
16	横 板	SUS430 t0.8	No.4
17	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	

注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。