






注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。



製品名		コンベクション付きガスレンジ	
型式		DXH2-1575FB	
外形寸法		幅1500×奥行750×高さ850mm	
	<設置工事>		
	ガス接続	25A	
	<製品仕様>		
	ガス消費量	13Aガス 64.5kW	55,500kcal/h
		LPガス 64.5kW	4.63kg/h
	電気接続	AC100V	コンセント形状 (㊦)
	電気消費量	125W	
	重 量	290k g	
	棚	3段×85ミリピッチ	
	安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド式)	オープン部
		過熱防止装置 (バイメタル式)	オープン部
	< 付 属 品 >		
	テンパン	1枚	398×548×40
		1枚	438×322×25
	オープン金網	1枚	490×660
		1枚	490×465
No	品 名	材 質	備 考
1	ごとく(小)	鋳 鉄	塗装240×300
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	
3	φ100一重バーナ	鋳 鉄	4,000kcal/h
4	ごとく(大)	鋳 鉄	塗装330×450
5	しる受(大)	SUS410 t0.4	
6	φ180二重バーナ	鋳 鉄	12,000kcal/h
7	ヒートトッププレート	SS400	
8	トップバーナコックツマミ	66ナイロン	
9	調 節 脚	SUS304 他	
	オープンバーナ 左	鋳 鉄	6,500kcal/h
	オープンバーナ 右	アルタイト鋼管	6,500kcal/h
10	バックガード	SUS430 t1.2	No.4
11	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
12	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	ドア化粧	SUS430 t0.8	No.4
14	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
15	ドアハンドル	ICS精肉パイプ35×19	
16	ドア化粧	SUS430 t1.5	No.4
17	横 板	SUS430 t0.8	No.4
18	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	