

|            |       |                       |     |     |
|------------|-------|-----------------------|-----|-----|
| メーカー名      |       | (株) コメットカトウ           |     |     |
| 製品名        |       | × Y ガステーブル            |     |     |
| 型式         |       | XY- 12755T-C          |     |     |
| 寸法<br>(mm) |       | 幅                     | 奥行  | 高さ  |
|            | 外形    | 1200                  | 750 | 250 |
| 本体高さ調整幅    |       | 250~285mm             |     |     |
| 接続         | ガス    | 20A(めねじ)              |     |     |
| ガス消費量      | 13Aガス | 66.3kW (57,000kcal/h) |     |     |
|            | LPガス  | 63.6kW (4.54kg/h)     |     |     |
| 本体重量       |       | 90kg                  |     |     |
| 点火方式       |       | 圧電点火方式                |     |     |

| No | 品 名          | 材 質         | 備 考                 |
|----|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | φ100一重バーナ    | FC150       | 6,000kcal/h(13Aガス)  |
| 2  | しる受(小)       | SUS410 t0.4 | 2B                  |
| 3  | ごとく(小)       | FC150       | 塗装240×300           |
| 4  | 後トップ板        | SUS430 t1.5 | No. 4               |
| 5  | 前トップ板        | SUS430 t1.5 | No. 4               |
| 6  | ごとく(大)       | FC150       | 塗装330×400           |
| 7  | しる受(大)       | SUS410 t0.4 | 2B                  |
| 8  | φ180二重バーナ    | FC150       | 15,000kcal/h(13Aガス) |
| 9  | トッパバーナコックツマミ | フェノール樹脂     |                     |
| 10 | 前化粧板         | SUS430 t0.8 | No. 4               |
| 11 | 油 受          | SUS430 t0.6 | 化粧SUS430 No.4       |
| 12 | 調 節 脚        | SUS304 他    |                     |
| 13 | 横 板          | SUS430 t0.8 | No. 4               |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

