




1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		XYワイドオープンガスレンジ (オープンサモ付)		
型式		XY-15753A		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1500	750	800
	庫内有効	500	650	315
本体高さ調整幅		790~825mm		
接続	ガス	25A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	67.4kW (58.000kcal/h)		
	LPガス	65.5kW (4.68kg/h)		
本体重量		230kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン548×398×40 (2) オープン金網488×650 (2)		

No	品 名	材 質	備 考
1	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
2	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
3	ごとく (大)	FC150	塗装330×450
4	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
5	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
6	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
7	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
8	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
9	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
10	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19	
11	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
13	調 節 脚	SUS304 他	脚ベース FC150
14	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
15	配 管 扉	SUS430 t0.8	No.4
16	オープンコックツマミ		
17	オープンサーモツマミ		
18	横 板	SUS430 t0.8	No.4
19	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
20	底 板	SUS430 t1.2	
21	後 板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	