




1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		XYワイドオープンガスレンジ (オープンサーモ付)		
型式		XY-1575A		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1500	750	800
	庫内有効	500	650	315
本体高さ調整幅		790~825mm		
接続	ガス	25A (めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	81.4kW (70.000kcal/h)		
	LPガス	78.7kW (5.62kg/h)		
本体重量		255kg		
安全装置		オープン部:立消え安全装置 (熱電対式)		
庫内棚段数		2段 ピッチ103mm		
温度調節範囲		100~320℃		
点火方式		圧電点火方式		
付属品		テンパン548×398×40 (2) オープン金網488×650 (2)		

No	品名	材質	備考
1	φ100-重バーナ	FC150	6,000kcal/h (13Aガス)
2	しる受 (小)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく (小)	FC150	塗装240×300
4	排気筒カバー	SUS430 t1.0	No.4
5	後トップ板	SUS430 t1.5	No.4
6	ごとく (大)	FC150	塗装330×450
7	しる受 (大)	SUS410 t0.4	2B
8	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h (13Aガス)
9	前トップ板	SUS430 t1.5	No.4
10	トップバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	油受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
13	ドアハンドル	ICS精円パイプ35×19	
14	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
15	下化粧板	SUS430 t0.8	No.4
16	調節脚	SUS304 他	脚ベース FC150
17	オープン操作板	SUS430 t0.8	No.4
18	配管扉	SUS430 t0.8	No.4
19	オープンコックツマミ		
20	オープンサーモツマミ		
21	横板	SUS430 t0.8	No.4
22	オープン庫内壁	SUS430 t0.8	
23	底板	SUS430 t1.2	
24	後板	溶融アルミニウムめっき鋼板 t1.0	



現場名

名称 XYワイドオープンガスレンジ (オープンサーモ付)

縮尺 1/15(A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 XY-1575A

日付 2015/6/23

担当加藤H

10246500

05AXY-1575A