






メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		× Y 両面ガステーブル		
型式		XY-18757T		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	1800	750	800
本体高さ調整幅		785~820mm		
接続	ガス	20A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	90.9kW (78,000kcal/h)		
	LPガス	86.9kW (6.21kg/h)		
本体重量		150kg		
点火方式		圧電点火方式		

No	品 名	材 質	備 考
1	φ100二重バーナ	FC150	6,000kcal/h(13Aガス)
2	しる受(小)	SUS410 t0.4	2B
3	ごとく(小)	FC150	塗装240×300
4	後トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
5	ごとく(大)	FC150	塗装330×450
6	しる受(大)	SUS410 t0.4	2B
7	φ180二重バーナ	FC150	15,000kcal/h(13Aガス)
8	前トップ板	SUS430 t1.5	No. 4
9	トッパバーナコックツマミ	フェノール樹脂	
10	前化粧板	SUS430 t0.8	No. 4
11	油 受	SUS430 t0.6	化粧SUS430 No.4
12	脚パイプ	SUS430T φ38	
13	下 棚	SUS430 t0.8	
14	調 節 脚	SUS304 他	
15	横 板	SUS430 t0.8	No. 4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。