





土台耐震調節脚固定穴位置



メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		CSI3-G5D		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	750	690 (755)	915 (1795)
	庫内有効	392	498	420
本体高さ調整幅		901~930mm		
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (Ⅱ)	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	13.9kW (12000kcal/h)		
	LPガス	13.9kW (1.0kg/h)		
消費電力		定格 105W (最大120W)		
本体重量		115kg		
庫内棚段数		5段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 5枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		679mm (本体高さ915mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット)		

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	土台脚パイプ	SUS430 t1.2	38丸パイプ
4	耐震調節脚 (土台)	SUS304他	4ヶ所使用
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4仕上
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4仕上
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

- 注) 1.SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリッドフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
4.給水装置取組品です。