







- 注) 1.SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。
 4.給水装置認証品です。
 5.ガス配管を銅管で接続する場合は、ガス接続口に付属のニップルとユニオンを接続して下さい。
 6.ガス配管を下向きに接続可能。(出荷時はプラグしてあります。)



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	ガススチームコンベクションオープン		
型式	CSWH-GW61-T (架台付)		
寸法 (mm)		幅	奥行
	外形	870	780
	庫内有効	438	661
		高さ	1,600
			502
本体高さ調整幅		1,591~1,652mm	
接続	ガス	15A	
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa
	排水	40A	100℃以上耐熱材
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント (㉔)
ガス消費量	13Aガス	27.9kW (24,000kcal/h)	
	LPガス	27.9kW (2.0kg/h)	
定格消費電力		400W (最大500W)	
本体重量		215kg	
庫内棚段数		6段 ピッチ68mm	
ホテルパン収納枚数		1/1GN 6枚	
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)	
ラック最上段高さ		1,285mm (本体高さ1,600mm時)	
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル	
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) タブレット洗剤、リンス剤 (各1セット) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=300 (2) 15Aニップル (1) 15Aユニオン (1)	

No	品名	材質	備考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	SUS304他	
4	耐震調節脚	SUS304他	2ヶ所(後脚)
5	外装(上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	脚パイプ	SUS304 t1.5	50角パイプ
10	下棚スノコ	SUS430 t1.0	2枚