






メーカー名		(株) コメットカトウ	
製品名		多機能予約自動炊飯器	
型式		CRA2-100N-PS	
外形寸法		幅750×奥行707×高さ1200mm	
	< 設置工事 >		
	ガス接続	20A	
	電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状 (㊦)
	< 製品仕様 >		
	ガス消費量	1.3Aガス 20.9kW	18,000kcal/h
		LPガス 20.9kW	1.50kg/h
	定格電気消費量	33W	
	重 量	127kg	
	安全装置	立入り安全装置 (フュームロケット式)	
		過熱防止装置 (バイナクル式)	
		自動火災警報 (オーガニク検知機、特許)	
	< 付 属 品 >		
	炊 飯 鍋	アルミ鋳物	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ドアハンドル	ICS鋼材φ735×19	
2	ドアハンドルカバー	アルミダイキャスト	
3	調 節 脚	SUS304 他	
4	主電源スイッチ		
5	タイマー操作盤		
6	炊飯操作盤		
7	電源プラグ		15A 125V 接地付
	< 各部の材質 >		
8	外 上 板	SUS430 t0.8	No.4
9	側 板	SUS430 t0.8	No.4
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	排気口カバー	SUS304 t1.0	No.4
13	バックガード	SUS430 t1.5	
14	庫内・上板	SUS430 t1.0	
15	庫内・横後板	アルミ・ニッケルめっき鋼板 t1.0	
16	後 板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
3.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

炊飯能力：1.4kg～7kg×2段
(1.8ℓ～9ℓ)