



注) 1. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です。)
 2.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
 3.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。



メーカー名	(株) コメットカトウ		
製品名	多機能低輻射自動炊飯器		
型式	CRA2-100NS		
外形寸法	幅780×奥行740×高さ1530mm		
	< 設置工事 >		
ガス接続	20A		
電気接続	AC100V 接地付きコンセント	コンセント形状	㊦
	< 製品仕様 >		
ガス消費量	13Aガス 20.9kW	18,000kcal/h	
	LPガス 20.9kW	1.50kg/h	
定格電気消費量	30W		
重 量	134kg		
安全装置	立入り安全装置 (フューズロッド式)		
	過熱防止装置 (バイメタル式)		
	自動火災装置 (オートガスメーター付)		
	< 付 属 品 >		
	炊 飯 鍋	アルミ 鋳物	
	< 装 備 >		
No	品 名	材 質	備 考
1	ドアハンドル	ICS鋼円形 35×19	
2	ドアハンドルカバー	アルミダイキャスト	
3	調 節 脚	SUS304 他	
4	耐 震 用 調 節 脚	SUS304 他	
5	主電源スイッチ		
6	炊飯操作盤		
7	電源プラグ		15A 125V 接地付
	< 各部の材質 >		
8	外 上 板	SUS430 t1.2	No.4
9	側 板	SUS430 t0.8	No.4
10	ドア化粧板	SUS430 t0.8	No.4
11	前化粧板	SUS430 t0.8	No.4
12	排 気 筒	SUS430 t0.8	No.4
13	排気押え板	SUS430 t1.2	No.4
14	排気口カバー	SUS304 t1.0	No.4
15	庫内・上板	SUS430 t1.0	
16	庫内・横後板	珪酸アルミナめっき鋼板 t1.0	
17	後 板	SUS430 t0.8	No.4

炊飯能力：1.4kg ～ 7kg×2段
 (1.8ℓ ～ 9ℓ)