







メーカー名		(株) コメットカトウ		
製品名		フライヤー		
型式		CBF-4397		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	432	970	860
本体高さ調整幅		850~885mm		
ガス接続		32A (めねじ)		
電気接続		AC100V 接地付きコンセント コンセント形状 		
ガス消費量	13Aガス	14.0kW (12.000kcal/h)		
	LPガス	12.9kW (0.92kg/h)		
電気消費量		10W		
油量		25リットル		
本体重量		45kg		
安全装置		立消え安全装置 (熱電対式) 過熱防止装置 (液体膨張式)		
温度調節範囲		90~205℃		
付属品		油缶こし (1) ※点火管 (1) 油缶φ 300×340-24リットル (1) 底網 392×342 (1) バスケット326×160×140 (2) 蓋 (1)		

※設置場所のガス配管と接続する場合に付属

No	品名	材質	備考
1	油槽	SUS436L	
2	トップ板	SUS430 t2.0	No.4
3	バック化粧板	SUS430 t1.0	No.4
4	ヒューズホルダー		2A
5	燃焼ランプ		ネオンランプ (赤)
6	電源スイッチ		トグルスイッチ
7	前化粧板	SUS430 t1.0	No.4
8	ドア	SUS430 t0.8	No.4
9	温度調節器		ロバートショウ製
10	バスケット掛け	SUS430 t1.5	
11	側板	SUS430 t1.2	No.4
12	電源コード	ロボトップ	2m
13	電源プラグ		125V 15A 接地付

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置して下さい。

☆注文時にどちらかを決めてください
・高さ (トップ板-F.L.) ... 860 又は 850