






メーカー名	(株) コメットカトウ			
製品名	フライヤー			
型式	CF-GK40			
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	900	800	800
	フライ面積	800	560	80
油量		40L		
温度調節範囲		50~200℃		
本体高さ調整幅		790~820mm		
接続	ガス	20A (めねじ)		
	電気	単相100V 50/60Hz 電源プラグ:125V 15A 接地付		
ガス消費量	13Aガス	27.9kW (24,000kcal/h)		
	LPガス	27.9kW (2.00kg/h)		
消費電力		80W		
本体重量		115kg		
安全装置		立消え安全装置 (フルード方式) 過熱防止装置 (バイメタル式)		
付属品		蓋 (前後分割) :2 すくい網:1 油缶 (25L) :2 カス受け:1 こし網 (25L) :2 ゴムヘラ:1		

No	品名	材質	備考
1	槽	SUS436L t1.2	
2	排油ハンドル	SUS304	
3	脚パイプ	SUS430T φ38	
4	調節脚	SUS304 他	
5	排気カバー	SUS430 t1.0	No4
6	後板	SUS430 t1.0	
7	排油バルブ	銅合金	32A
8	側板	SUS430 t1.0	No4
9	フィルタ	SUS430 他	
10	ブロフボックス	SUS430 他	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

電源コード 2m
アース付プラグ