





仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	18.5kW
熱量	57MJ/h(13000kcal/h)
一次側最大電流値	54A
推奨ブレーカー容量	定格電流:75A 感度電流:30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B,Ø16パイプ 5段
扉	SUS430 t0.8 #4 両面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル(昇降用)	上昇スイッチx4,上昇ランプx4,停止スイッチx4, 下降スイッチx4,下降ランプx4
ヒーター	670Wx24
ファン用モーター	750W,1.5kW
リフト用モーター	100Wx2

収納カゴ数

50カゴ(カゴ寸法365Wx395Dx190H)

改定 CHANGE		
A	I	

第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~	作成日付 DATE
NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			
検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN

EWL-105B

昇降式電気食器消毒保管機

2480 x950 x1930

AD070079