





仕様

定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	8.9kW
熱量	28MJ/h(6800kcal/h)
一次側最大電流値	26A
推奨ブレーカー容量	定格電流:30A 感度電流:30mA
電源電線	3芯 2m 直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8 2B
棚	SUS430 t2.0 2B,Ø16パイプ 5段
扉	SUS430 t0.8 #4 片面
蝶番	SUS304
ハンドル	ZDC
ダンパー	SUS430 t1.0 #4
アジャスター	SUS304

電気部品

コントロールパネル	フラットシートパネル
コントロールパネル(昇降用)	上昇スイッチx1,上昇ランプx1,停止スイッチx1,下降スイッチx1,下降ランプx1
ヒーター	670Wx12
ファン用モーター	750W
リフト用モーター	100W

収納カゴ数

20カゴ(カゴ寸法365Wx395Dx190H)

EWL-45A

改定 CHANGE	A	第三角法	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/20 ~~NTS~~	作成日付 DATE
	I	NICHIWA ELECTRIC CORPORATION			昇降式電気食器消毒保管機 1150x950x1930
		検認 APPROVED	設計 DESIGNDED	照査 CHECKED	作成 DRAWN
					AD070083