




仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 5.2kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 16.7A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t0.8 #4
本体内装 SUS304 t0.8 BA
扉 (表面) SUS430 t0.8 #4 (t5.0強化ガラス入)
扉 (裏面) SUS430 t0.8 #4
露受け SUS304 t0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器 (別売り) を
設けてください。

付属品
中棚 (自在式) SUS304 t1.0 BA
パンチング板 ×6段 (2分割)
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE		A		C		HS-1200SBG-C		HOT STICKER		1200x800x1900	
		1		2		1:20 NTS		作成日付 DATE		AD064033	
		1		2		mm		第三角法		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	
		1		2		1:20 NTS		検 認 設 計 照 査 作 成		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN	