




仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 7.4kW
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 22.9A
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 3.5mm²×3芯×2m 直結
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 ±0.8 #4
本体内装 SUS304 ±0.8 BA
扉 SUS430 ±0.8 #4
(±5.0強化ガラス入)
露受け SUS304 ±0.8

※本機を設置する場合、転倒防止のため
付属の本体固定金具を用いて、
本体を壁等に固定して下さい。
※給水の一次側には必ず軟水器（別売り）を
設けてください。

付属品
中棚（自在式） SUS304 ±1.0 BA
パンチング板 ×6段（3分割）
本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE AD-0302-A A J	HS-1800SAG						
	電気温蔵庫						
	1800x750x1800						
	AD064023						
第三角法		DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	
mm		1:20	NTS				
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
検 認	設 計	照 査	作 成				
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				