




仕様	(PS)E
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	1500W
定格周波数	50/60Hz
蒸気消費量	25kg/h
一次側最大電流値	4.3A
推奨ブレーカー容量	定格電流: 15A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む

主材料	
本体外装	SUS430 t0.8 #4
本体内装	SUS430 t0.8
中棚	SUS430 φ16 パイプ
中棚枠	SUS430 t1.2
扉	SUS430 t0.8 #4
ハンドル	ZDC
脚	SUS304
ダンパー	SUS430 #4 ×3ヶ所
断熱材	グラスウール
天板	SUS430 t0.8 2B

電気部品	
モーター	750W ×2
コントロール部	フラットシートパネル

配管部品	
給気口	25A
排気口	25A
排水	25A

オプション	
食器カゴ	ステンレス製 (395×365×190) 35ヶ収納可

付属品	
スチームトラップ	25A ×1個

改定 CHANGE

A

E

SSN-7DA

食器消毒保管機 (蒸気式)

3330x550x1850

AD070130

第三角法

CONSENT 形状

IN mm

1/20 NTS

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認 設 計 照 査 作 成

APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN