






製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K1583B		
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		1343L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	361W/361W	
		霜取り時	564W/564W	
年間消費電力量		2460kWh/年		
放熱量		761W/761W		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み	20A 250V		
	脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 6枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 24個 取扱説明書 1冊, ねじ4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		143kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1583B-00
	20.01.15	1/20	作成日 M. MAEDA (M. MAEDA)

製品コード	840-240-62
品番	SRF-K1583B

仕様は改良により一部変更する場合があります。