






プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K661CB		
寸法	外形		幅 615	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 515	奥行 550	高さ 700
		冷蔵室	幅 515	奥行 550	高さ 690
定格内容積			冷凍室 187L 合計 365L 冷蔵室 178L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚 断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー 硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度条件		冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	204W/204W		
		霜取り時	505W/505W		
年間消費電力量		1230kWh/年			
放熱量		464W/464W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品		網棚 2枚、網棚(底用) 2枚、棚受 8個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット、ねじ 4本			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		74kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K661CB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-65
品番	SRR-K661CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。