







プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ (横型)	15A 125V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫			
品番		SRR-K961CSB			
寸法	外形		幅 900	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 365	奥行 550	高さ 700
		冷藏室	幅 800	奥行 550	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 137L 合計 576L 冷藏室 439L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷藏室 -5℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃ 冷藏室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W 冷藏室 公称出力 170W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷藏室 DC12V 2.4W		
凝縮器用		DC12V 8.4W			
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時 271W/271W 霜取り時 397W/397W			
年間消費電力量		1390kWh/年			
放熱量		701W/701W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm			
付属品		網棚 小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚 棚受 18個, 排水ホース 1本, ねじ 4本 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		103kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K961CSB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-18
品番	SRR-K961CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。