






製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-UT871LB		
寸法	外形	幅 800	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 520	奥行 647	高さ 629
定格内容積		209L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：ステンレス鋼板		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-5℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 75W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
LED照明		0.64W×1個		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	90W/98W	
		霜取り時	127W/127W	
	圧縮機始動電流	13.5A/12.7A		
年間消費電力量		450kWh/年		
放熱量		197W/227W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 1枚、網棚(底用) 1枚、棚受 4個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊 扉反転ヒンジ、上ヒンジ穴埋めシール			
	製品質量 60kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
⚡ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-UT871LB-00
	18.04.16	1/20	作成日 18.04.16 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-057-06
品番	SUR-UT871LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。